

Morsetti a Mantello Componibili

Componible Mantle Terminals



TERMINAL BLOCKS

MORSETTERIA



Nylon Pa66 UL94 V2
Ottone CW614N
Grani e Viti in ottone

Selfextinguishing Nylon PA66 UL94 V2
Brass CW614N
Grain and Screws in Brass

Temperatura d'esercizio : -30°C +110°C
Use temperature: -30°C +110°C

Utilizzo: Derivazioni della Linea Passante
Use: Derivation



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Allogg.cavi mm	Volts	Temp.	Conf/Imballo
K052616	Morsetto a Mantello 16mm ²	14,5 x 4,8	500V	100°	5/50
K052625	Morsetto a Mantello 25mm ²	17 x 6,8	500V	100°	5/50
K052635	Morsetto a Mantello 35mm ²	19 x 8,4	500V	100°	5/25
K052650	Morsetto a Mantello 50 mm ²	23 x 12,6	500V	100°	1/20
K052750	Morsetto a Mantello indiretto 50mm ²	20 x 10	500V	100°	5/25
K052770	Morsetto a Mantello indiretto 70mm ²	25 x 12	500V	100°	1/20
K052795	Morsetto a Mantello indiretto 95mm ²	26 x 14,5	500V	100°	1/20

Morsetti a Mantello Indiretto
Componible Mantle indirected Terminals



MORSETTERIA
1.0



ACCESSORI
2.0



GUIDE DIN
3.0



IMPIANTI TERRA
4.0