



Nastro Isolante

Insulated Tape

Indispensabile per la Vostra sicurezza durante qualsiasi intervento elettrico.
Per isolamenti, condutture e cablaggi. Disponibile in vari colori.

Nastri Isolanti con Spessore 0,13mm o 0,15mm.

Indispensable for your security during all electrical intervention.

For insulating , conducts and wiring. Lot of colours range.

Tapes with 0,13mm or 0,15mm thickness.



Nastro Isolante spessore 0,13mm

Insulated Tape 0,13mm thickness

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE		Imballo
KNA1510N	Nastro isolante 0,13x15x10mt	NERO	●	10/100
KNA1510R	Nastro isolante 0,13x15x10mt	ROSSO	●	10/100
KNA1510Y	Nastro isolante 0,13x15x10mt	GIALLO	●	10/100
KNA1510B	Nastro isolante 0,13x15x10mt	BLUE	●	10/100
KNA1510G	Nastro isolante 0,13x15x10mt	GRIGIO	●	10/100
KNA1510W	Nastro isolante 0,13x15x10mt	BIANCO	○	10/100
KNA1510V	Nastro isolante 0,13x15x10mt	VERDE	●	10/100
KNA1510M	Nastro isolante 0,13x15x10mt	MARRONE	●	10/100
KNA1510YG	Nastro isolante 0,13x15x10mt	GIALLO/VERDE	●●	10/100
KNA1925N	Nastro isolante 0,13x19x25mt	NERO	●	10/100
KNA1925R	Nastro isolante 0,13x19x25mt	ROSSO	●	10/100
KNA1925Y	Nastro isolante 0,13x19x25mt	GIALLO	●	10/100
KNA1925B	Nastro isolante 0,13x19x25mt	BLUE	●	10/100
KNA1925G	Nastro isolante 0,13x19x25mt	GRIGIO	●	10/100
KNA1925W	Nastro isolante 0,13x19x25mt	BIANCO	○	10/100
KNA1925V	Nastro isolante 0,13x19x25mt	VERDE	●	10/100
KNA1925M	Nastro isolante 0,13x19x25mt	MARRONE	●	10/100
KNA1925YG	Nastro isolante 0,13x19x25mt	GIALLO/VERDE	●●	10/100
KNA2525N	Nastro isolante 0,13x25x25mt	NERO	●	10/100

Nastro Isolante spessore 0,15mm

Insulated Tape 0,15mm thickness



ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE		Imballo
KNB1510N	Nastro isolante 0,15x15x10mt	NERO	●	10/100
KNB1510R	Nastro isolante 0,15x15x10mt	ROSSO	●	10/100
KNB1510Y	Nastro isolante 0,15x15x10mt	GIALLO	●	10/100
KNB1510B	Nastro isolante 0,15x15x10mt	BLUE	●	10/100
KNB1510G	Nastro isolante 0,15x15x10mt	GRIGIO	●	10/100
KNB1510W	Nastro isolante 0,15x15x10mt	BIANCO	○	10/100
KNB1510V	Nastro isolante 0,15x15x10mt	VERDE	●	10/100
KNB1510M	Nastro isolante 0,15x15x10mt	MARRONE	●	10/100
KNB1510YG	Nastro isolante 0,15x15x10mt	GIALLO/VERDE	●●	10/100
KNB1925N	Nastro isolante 0,15x19x25mt	NERO	●	10/100
KNB1925R	Nastro isolante 0,15x19x25mt	ROSSO	●	10/100
KNB1925Y	Nastro isolante 0,15x19x25mt	GIALLO	●	10/100
KNB1925B	Nastro isolante 0,15x19x25mt	BLUE	●	10/100
KNB1925G	Nastro isolante 0,15x19x25mt	GRIGIO	●	10/100
KNB1925W	Nastro isolante 0,15x19x25mt	BIANCO	○	10/100
KNB1925V	Nastro isolante 0,15x19x25mt	VERDE	●	10/100
KNB1925M	Nastro isolante 0,15x19x25mt	MARRONE	●	10/100
KNB1925YG	Nastro isolante 0,15x19x25mt	GIALLO/VERDE	●●	10/100
KNB2525N	Nastro isolante 0,15x25x25mt	NERO	●	10/100





Nastro Isolante Autoagglomerante

Self Fusing Insulated Tape



Nastro autoagglomerante a base gomma poliisobutilene (PIB) e gomma Etilen-propilenica. Per giunzione e riparazione di una vasta gamma di cavi di distribuzione e di potenza fino a 60 Kv. Viene usato in abbinamento con i nastri in PVC per sigillare ermeticamente i manicotti di giunzione di polietilene dei cavi telefonici sia aerei che interrati. Può essere usato su tubazioni metalliche, per la protezione contro la corrosione e per cavi di pompe ad immersione. Impermeabile e resistente alle perdite di Ozono. Amalgama rapidamente adattandosi alle manufatti sottostante. Il nastro è venduto con una protezione plastica asportabile prima dell'uso.

- Supporto: PIB (Poliisobutilene) , EPR (Gomma Etilen-propilenica)
- Spessore: 0,55 mm e 0,76 mm
- Allungamento a rottura: 700%
- Resistenza alla temperatura: - 40° +120°C
- Temperatura d'esercizio: +90°C
- Rigidità dielettrica: >35 Kv/mm

Self-Fusing Tape is made of polyisobutylene (PIB) and Ethylene Propylene Rubber (EPR). For connection and repairing of a full range of wiring and power cables till 60 Kv. It is used with PVC tapes to hermetically seal polyethylene junctions in phone cables outside and lay underground. It can be used on metal tubes , for protection against corrosion and for immersion pump. Watweproof and excellent resistance to ozone. It is rapid fusing fitting perfectly with the item covered. The tape is interleaved with a disposable plastic liner

- Material : PIB (Polyisobutylene) and EPR (Ethylene Propylene Rubber)
- Thickness : 0,55 mm and 0,76 mm
- Ultimate rate of stretch : 700%
- Temperature Resistance : -40°C +120°C
- Working Temperature : +90°C
- Dielectric Rigidity : >35 Kv/mm



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Larghezza	Spessore	Lunghezza	Colore	Imballo
KNC1955	Nastro Autoagglomerante 19x0,55x9,1mt	19 mm	0,55 mm	9,1 mt	Nero	1/10
KNC1976	Nastro Autoagglomerante 19x0,76x9,1mt	19 mm	0,76 mm	9,1 mt	Nero	1/10

Nastro Segnaletico

Identifying Tape



Nastro Segnaletico Rosso per segnalare la presenza di Cavi Elettrici interrati.

Indispensable Identifying Tape red to indicate electrical wires present.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Peso	Imballo
KNS01	Nastro Segnaletico Rosso 100mmx200mt	0,65gr	1/6



MORSETTERIA
1.0



ACCESSORI
2.0



GUIDE DIN
3.0



IMPIANTI TERRA
4.0